

Product- en onderhoudsinformatie

Bij EVOLVE besteden we veel aandacht aan de kwaliteit van onze producten. Al onze producten zijn behandeld met een unieke coating die de karakteristieke uitstraling van beton versterkt en bescherming biedt tegen vlekken.

De kleur van het oppervlak bestaat uit een schakering van kleuren. De gekozen kleur is daarom altijd indicatief en is vooraf niet exact te voorspellen. Bovendien kan kleurverschil en enig structuurverschil ontstaan tijdens het productieproces, bijvoorbeeld daar waar het oppervlak is bijgewerkt.

Onze betonproducten vertonen bij temperatuurschommelingen uitzetting en krimp. Hoewel deze verschillen niet groot zijn dienen toch enkele millimeters tolerantie aangehouden te worden. Door het ambachtelijke proces van bereiding van onze producten kan het voorkomen dat de coating z'n uiteindelijke hardheid pas verkrijgt na de installatie hiervan. Om eventuele beschadigingen te voorkomen is het aan te bevelen de volgende tips op te volgen:

- Plak geen tape of plakband op het betonnen oppervlak, ook niet tijdens montage.
- De eerste 2 weken van gebruik geen vloeistoffen gedurende langere tijd opsluiten (bijvoorbeeld onder kopjes, glazen, onderzetters, dienbladen etc.)
- De eerste 2 weken van gebruik niet afdekken of gedeeltelijk afdekken, de coating moet kunnen ademen!
- De eerste 2 weken van gebruik geen voorwerpen gedurende langere tijd laten liggen of staan, tenzij ze ventilatie toestaan.

Voor een langere levensduur adviseren wij u na de eerste twee weken de voor onze producten algemeen geldende onderhoudsvoorschriften na te leven:

- Gebruik een snijplank bij alle snijwerkzaamheden.
- Gebruik geen schuurspons, schuurmiddel of andere schurende producten.
- Plaats pannen op een onderzetter.
- Verplaats voorwerpen door ze op te tillen, dingen kunnen ruw of scherp zijn aan de onderzijde.
- Herstel de coating bij geconstateerde beschadiging, dit beperkt het verkleuren van het betonsteen.
- Bescherm het betonnen oppervlak tegen directe inbranding (bijvoorbeeld door vonken).

U kunt actuele herstelinstructies vinden op onze website www.evolveproductions.nl tevens kunt u hier ook de reparatiesetjes bestellen voor het herstellen van het beton en de coating.

Als gevolg van het indrogen van vlekken kan een verkleuring van het oppervlak ontstaan, ga als volgt te werk:

- Doe een beetje Glorix op de vlek
- Dek de vlek af met een natte doek
- Laat ongeveer een uur inwerken
- Neem af met ruim schoon water of sopje

Onze betonproducten zijn zeer gebruiksvriendelijk. Door de beschermende coating kunnen er geen stoffen in het beton trekken, waardoor vlekvorming in het beton tot de verleden tijd behoort. Ook hoeft u het oppervlak niet met vlekstop-producten of was te behandelen. Slechts reinigen met een sopje van afwasmiddel of allesreiniger is voldoende.

Een milieuvriendelijk alternatief is het reinigen met een sopje van vloeibare groene zeep. Dit heeft tevens als voordeel dat groene zeep een enigszins vettig laagje achter laat waardoor een cosmetische zachte glans ontstaat die het blad nog meer uitstraling geeft. Een ander bijkomend voordeel van het reinigen met een sopje met vloeibare groene zeep is dat groene zeep gebruikers-krasjes maskeert. Groene zeep bestellen kan op: www.groenezeepbestellen.nl.

